**RINALDIN**www.rinaldinrahmen.de **AUFHÄNGESYSTEM FÜR BILDER** (Fortsetzung von Seite 9) Video auf Rinaldins Website

ABBILDUNG	BESCHREIBUNG				Sko St.	nto   %	CODE
Bilderschienen 12,5 contour Rail JS1CV JS1CT 3111	Aufhängeschiene "Contour Rail". Neu, attraktives Design, zweckmässig. Wird mit entsprechenden Schienenverbindern (Clips), alle 30-40 cm, an der Wand befestigt. Maximales Gewicht pro Meter: 20 Kg.	Weiss (kann lackiert werden)	Länge 2 m	7,40	5	10%	11201
			Länge 3 m	10,80	5	10%	11301
		Pack. zu 6 Verbinderr	1 (ohne Schrauben u. Dü	bel) 3,00	5	10%	3131
	Verbinder (Clips) zur Montage der Schiene "Contour Rail". Sie werden im Abständen von 30x40 cm mit Schrauben und Dübeln fixiert.	Pack. zu 50 Verbinde	rn (ohne Schrauben u. E	7,00	5	10%	3111
		Schrauben für Verbinder - 200 Stück		12,30	5	10%	JS1C\
		Plastikdübel für Schra	auben - 100 Stück	4,60	5	10%	JS1C1
		Packung mit 6 Verbin- dern + 6 Schrauben und Dübel + 2 Kappen	Farbe weiss	3,00	5	10%	
			Farbe Aluminium	2,60	5	10%	3132
3121	Endkappen für Schiene "Contour Rail" Preis pro Packung zu 10 Stück.	Farbe weiss		1,50	5 20 pro	10% 15% Typ	3121
21200 21300	Perloseil zu 1 mm mit Twister Micro für Schiene "Contour Rail". Der Twisterblock wird eingeführt und gedreht. Max. Belastung 5 kg.		Länge 2 m	1,95	5		21200
			Länge 3 m	2,20	2,20 5 20		21300
22200 22300	Stahlseil zu 1 mm mit Twister Micro für Schiene "Contour Rail". Der Twisterblock wird eingeführt und gedreht. Maximale Belastung 10 kg.		Länge 2 m	3,60		15% Typ	22200
			Länge 3 m	3,90			22300
A	Micro Grip 1 mm. Für die Seile des Aufhängesystems - vertikal zu verstellen, braucht er nur gedrückt zu werde matisch. Maximale Tragkraft mit Perlonseil 5 Kg, mit Sta	lockiert er sich au	Grip ito- 18,00	5	10%	411D	
Schiene Top Rail	Bilderschiene <b>"Top Rail"</b> wird unter der Decke montiert. Kann lackiert werden. Maximales Gewicht pro Meter. 20 Kg. Preis pro Schiene (nicht pro Meter). Mit Schiene "Top Rail" können die gleichen Seile und Haken der Schiene "Click Rail" benutzt werden.	Weiss matt	Länge 2 m	5,00	5,00	10%	JS1T2
			Länge 3 m	7,30	10 20	15% 20%	JS1T3
		Schwarz	Länge 2 m	5,30	pro	Гур	JS1T2
JS1TT	Schrauben und Dübel für Schiene "Top Rail".	Schrauben	200 Stück	9,80	5	10%	JS1TV
		Dübel	100 Stück	3,90	5	10%	JS1T1
Schiene Up Rail	"Up Rail" ist eine Deckenschiene. Sie wird an Clips, die an der Decke, in Abständen von 40 cm befestigt werden, angeklemmt. Maximale Tragfähigkeit pro Meter: 20 Kg. Die Schiene ist weiss und kann beliebig lackiert werden. Mit Schiene "Up Rail" können die gleichen Seile und Haken der Schiene "Click Rail" benutzt werden.		Länge 2 m	10,00	10,00 5	10% 15%	JS2UF
			Länge 3 m	m 15,50		20% Typ	JS3UI
			Montagekit für die Schiene zu 2 m	2,90	5	10%	4098
			Montagekit für die Schiene zu 3 m	3,50	5	10%	4099
JS6 Dekorative Leisten	Alumimiumschiene "Deco Rail" Farbe: weiss. In Kombination mit den unten aufgeführten dekorativen Leisten. Mit Schiene "Deco Rail" können die gleichen Seile und Haken der Schiene "Click Rail" benutzt werden. Länge 2 m.			en ene 7,60	5 10 20	10% 15% 20%	
JS2BV JS1CT	Schraube (Rundkopf 3,3x45 mm) mit Dübel (Universalformat zu 6 mm), zum Fixieren der Schiene JS6.		Schraube 200 S	17,20	5	10%	JS2BV
			Dübel 100 S	4,60	5	10%	JS1CT
	Dekorative Leiste "Classic" Farbe weiss. Profilmass cm 8x8		2 m lang	30,00	5 10 20	10% 15% 20%	JS6C
	Kleber "Decofix Pro" um die Leiste an Schiene und Zimmerdecke zu fixieren		Packung 300 ml	6,40	5		JS101

## BELEUCHTUNG FÜR BILDER

	100 001 11			Vebseite		
ABBILDUNG	BESCHREIBUNG			Sko St.	nto %	CODE
Schiene Combi Rail Pro Light	Schiene "Combi Rail Pro Light" zum Aufhängen und Beleuchten von Bildern. Die Armleuchten können leicht an jeder Stelle der Schiene eingeklemmt werden. Es werden die gleichen Seile wie bei Schiene "Click Rail" benutzt. Maximale Tragekraft pro Meter: 50 Kg	Kit-Inhalt 2-m-Schiene:  • 6 Schrauben + 6 Dübel  • 6 Verbinder  • 2 Schienenabschlüsse	39,00	5	8%	JS57
	Die Wandmontage ist sehr einfach:  1) Löcher in Abständen von 30 cm in die Wand bohren.  2) Verbinder hineinschrauben.  3) Schiene auf die Verbinder mit leichtem Druck einklemmen.  4) An den Schienenenden die Abschlüsse anbringen.	Kit-Inhalt 3-m-Schiene: • 9 Schrauben + 9 Dübeln • 9 Verbinder • 2 Schienenabschlüsse	60,00	5	8%	JS58
JS617 JS615 JS612	Elegante Armleuchten die leicht an jeder Stelle der Schiene eingeführt werden können. Die Halogenlampen müssen separat bestellt werden.	Armleuchte Länge 20 cm	17,00	5	5%	JS612
		Armleuchte Länge 50 cm	22,00	5	5%	JS615
		Armleuchte Länge 70 cm	26,50	5	5%	JS617
The state of the s	Halogen-Warmlicht-Ledleuchten.	4 watt	13,00	5 10	5% 10%	JS6604
		7 watt	25,00	pro	Тур	JS6607
	Transformator. Reduziert Spannung von 220 auf 12 Volt. Enthält Verbindungsstück JS765, das die Schiene Combi Rail Pro Light mit dem Transformator verbindet.	100 watt	89,00	3	5%	JS71
		300 watt	118,00	3	5%	JS733
	Stromverbinder zwischen zwei Schienen, geeignet auch bei senkrechter Anordnung.			3 10	8% 12%	JS764
10	Endverschluss. Zur Niedervolt-Verbindung zwischen dem Transformator und der Stromschiene, die sich im Inneren der Schiene Combi Rail Pro Light befindet. Länge des Kabels 3 m. Der Verschluss ist im Lieferumfang des Transformators bereits enthalten.			3 10	5% 10%	JS765