VERSCHIEDENES ZUBEHÖR

ABBILDUNG	BESCHREIBUNG			PACK	PREIS	Skonto St.	Skonto %	CODE
	Vorreiber für Fotorahmen zum Befestigen der Rückwand. Sie werden am Rahmen fixiert und so gedreht, dass die Rückwand befestigt wird. Das setzt voraus, dass Rahmen und Rückwand auf gleicher Ebene sind. Lochdurchmesser 1,8 mm		mm 19	200 1000	6,50 12,80	3 3	6% 6%	182D 182
			mm 28	200 1000	13,00 46,50	3 3	6% 6%	183GD 183G
mm 30	Rahmenfeder aus gehärtetem Stahl, dienen zum Fixieren der Rückwand am Rahmen. Die Feder wird an die obere Seite der Rückwand positioniert. Dann wird die Rückwand im Rahmen hineingeklemmt.		mm 30	200 1000	12,50 40,00	3 3	6% 6%	279D 279
	Biegsame vermessingte Bleche, um Keilrahmen an Rahmen oder Holzpassepartouts zu befestigen. Zum Befestigen des Keilrahmes am Rahmen, die Blechen erst im Inneren des Rahmens mit zwei Schrauben fixieren, dann über den Keilrahmen biegen und mit einer Schraube fixieren. Zur Befestigung am Passepartout, die Blechen mit zwei Schrauben am Passepartout fixieren, dann über den Keilrahmen biegen und mit einer Schraube fixieren. Durchmesser des Loches 2 mm.		Höhe 25 mm	100 500	8,10 22,00	3 10 pro	6% 10% Typ	2401C 2401
			Höhe 35 mm	100 500	10,80 33,00			2402C 2402
			Höhe 45 mm	100 250	11,50 21,50			2403C 2403D
	Plättchen aus verzinktem Eisen. Zum Fixieren des Keilrahmens am Rahmen, wenn die Höhe des Keilrahmens grösser als der Rahmenfalz ist. Durchmesser des Loches 4,5 mm.	1 Löch	mm 3	100	2,80	3	6%	2833
		2 Löchern	mm 6	100	3,10	3	6%	2836
		1 Löch	mm 9	100	3,60	3	6%	2839
		2 Löchern	mm 12	100	4,80	3	6%	28312
		2 Löchern	mm 19	100	4,80	3	6%	28319
		2 Löchern	mm 24	100	5,40	3	6%	28324
	Feder aus geöltem. Sie werden an den Seiten des Rahmens befestigt und dann gedreht, um das Bild festzudrücken. Durchmesser des Loches 2,75 mm.		mm 30	1000	21,50	3	6%	2813
			mm 50	500	19,50	10 50	12% 20%	2815
			mm 60	500	21,70	pro	Typ	2816
mm 50 / mm 30 / 2203C; mm 50 / 2204C; mm 50 / 2205C	Eckenverstärkungen aus verzinktem Eisen. Zur Eckenverstärkung von grossen Rahmen. Sie können auch als Aufhänger, anstelle von traditionellen Aufhängern, verwendet werden.			100	7,30	3	6%	2203C
				100	9,20	10 pro	12% Typ	2204C
				100	9,20			2205C
	Klammern für Schatullen aus vermessingtem Eisen. Länge mm 24. Druchmesser des Loches 1 mm.			50 250	9,20 28,50	3 3	6% 6%	3902C 3902D
mm 15 / mm 13 / C15; mm 20 / C20; mm 25 / C25	Scharniere aus vermessingtem Eisen. Löchern 1,5 mm		mm 13x15	200 1000	9,60 27,00	3 3	6% 6%	C15D C15
			mm 13x20	200 1000	10,60 32,00	3 3	6% 6%	C20D C20
			mm 13x25	200 1000	12,00 39,00	3 3	6% 6%	C25D C25
	Klinge Kerf durchmesser 7 cm für grosse Scharniere (Code KRF2)		für hartes Holz	1	58,00			KRF8H
			für weiches Holz	1	58,00			KRF8S
	Scharniere. Werden, durch Einklemmen, in die von der Maschine Kerf ausgeführten Schlitze, eingeführt. (Die Maschine Kerf wird nicht mehr produziert).		Kleine mm 15x22	1000	39,00			KRF1C
			Grosse mm 22x28	1000	75,00			KRF2C
				4250	280,00			KRF2
188A / 188B	Aufhängewinkel aus vermessingtem Eisen. Zur Verstärkung der Rahmengehrungen bei großen Rahmen. Seitenlänge 48 mm. Löchern 2 mm	Winkel 188A hat auf beiden Seiten eine kleine “Brücke” zu ca. 14 mm zum Einführen des Aufhängers.		100	7,40	3	6%	188A
		Winkel 188B ist flach ohne “Brücke”.		100	7,50	3	6%	188B
	Konsolehaken aus vernickeltem Eisen für gelochte Hartfasertafel. Der Abstand zwischen den zwei Spitzen beträgt 25 mm.		Länge cm 10	20	8,70	3	10%	281
			Länge cm 20	20	9,40	3	6%	282
	Selbstklebende runde Filzknöpfe. Zur Isolierung des Bildes von der Wand, um den Luftdurchzug sicherzustellen und Feuchtigkeitsbildung zu verhindern. Lieferbar in zwei Größen: Durchm. 12 mm und 14 mm	Durchmesser 12 mm Stärke 1 mm	Pack. 10 Tüten zu je 28 Filzknöpfe		4,60	3	6%	F201D
			Pack.100 Tüten zu je 28 Filzknöpfe		22,50	3	6%	F20C
			Rolle zu 1.000 Stück		12,00	3	6%	F21
			Rolle zu 10.000 Stück		64,00	3	6%	F22
		Durchmesser 14 mm Stärke 3 mm	Pack. 10 Tüten zu je 15 Filzknöpfe		3,60	3	6%	F301D
			Pack. 100 Tüten zu je 15 Filzknöpfe		12,00	3	6%	F30C
			Rolle zu 1.000 Stück		10,20	3	6%	F31
			Rolle zu 10.000 Stück		53,00	3	6%	F31D
	Transparente, selbstklebende Gummisaugnäpfchen (bumper), aus Polyurethan. Sie werden unter den Photohaltern angebracht und schützen jede Oberfläche.	Durchmesser 11 mm Stärke 4 mm	242 Stück auf ein Blatt Silikonpapier aufgebracht	1 Tüte	6,90	5 21	8% 14%	213B
	Bänder aus Gummilatex zum Zusammenhalten von Rahmenteilen. Bis zur 5fachen Größe ausdehnbar. Preis pro Packung.	Breite 10 mm	Durchmesser 10 cm	10 Bänder pro Packg.	3,40	5	6%	E10
		Breite 10 mm	Durchmesser 20 cm		6,00	5	6%	E20
		Breite 15 mm	Durchmesser 30 cm		12,50	5	6%	E30
	Gummispannringe zum Heften von Rahmenteilen oder um bespannte Gemälde am Passepartout zu befestigen.	Breite 8 mm	Durchmesser 12 cm	Kg 1	8,80	3	6%	EP12
		Breite 8 mm	Durchmesser 15 cm	Kg 1	8,80	3	6%	EP15
	Posterleisten. Jede Leiste ist mit einem Aufhänger versehen. Sie können mit einer Schere leicht geschnitten und auf die gewünschte Länge gebracht werden. Mindestmenge pro Typ: 10 Paar.		1 Posterleistenpaar zu 99 cm	weiss	1,50	10 50 200 500 pro	40% 45% 50% 55% Typ	954B
				schwarz	1,50			954N
			1 Posterleistenpaar zu 68 cm	weiss	1,00			955B
				schwarz	1,00			955N
291 / 3462	Klammern für rahmenlose Bildhalter aus gehärtetem, vernickeltem Stahl.	Abstand der Einkerbung vom Rand: 25 mm.		100 500 5.000	7,60 19,80 130,00	3 3 3	8% 8% 5%	291C 291 291M
		Abstand der Einkerbung vom Rand: 38 mm.		100	12,30	3	8%	3462
2697 / 2692	Vernickelte Stahlfedern zur Befestigung von zwei Glasscheiben aneinander. Um die Bedienung zu erleichtern, empfiehlt es sich, das unten abgebildete Hebelpaar 2691 (im Lieferumfang enthalten) zu verwenden.		Länge mm 7	200 1.000	13,00 45,00	3 3	8% 8%	2697D 2697
			Länge mm 20	100 500	12,00 37,00	3 3	8% 8%	2692C 2692
2691	Stahlhebel zum Anbringen der Feder 2697 oder 2692 an der Kante der beiden Glasscheiben. Der Hebel muss, wie in der Abbildung gezeigt wird, paarweise verwendet werden.			20 100	4,90 10,40	3 3	8% 8%	2691V 2691
165	Verzinkte Halter für rahmenlose Bildhalter, Teller, Bücher usw.			1 Stück	1,75	10 50 200	25% 30% 34%	165