








ABBILDUNG	BESCHREIBUNG	Stärke mm	Gramm pro m2	Format cm	Mindest- menge bei Versand	Preis pro Bogen	Skontos						Code		
							1° Skonto		2° Skonto		3° Skonto				
							St.	%	St.	%	St.	%			
Verschiedene Kartons (ca. 12 Muster)				9x9		2,00							BOARD		
Kartons für konservierende Einrahmung (5 Stk)				9x9		1,00							CONS		
	Graue Pappe Perfekte Ebenheit, konstante Stärke, beständig gegen klimatischen Einflüssen. An den Rändern perfekt geschnitten. Grauer Karton eignet sich nicht für die konservierende Einrahmung. Die Verpackung des Kartons besteht lediglich aus der Umwicklung des Bogenstapels mit Plastikband. Diese Art Verpackung wurde bewusst gewählt, damit sich die Verpackungskosten nicht stark auf ein "armes" Material wie die Pappe, einwirken.	mm 2	1100	80x120	20 Blatt	2,70	20	20%	100	25%	250	30%	4312G		
				70x100	20 Blatt	1,90	20	20%	100	25%	250	30%	4312		
		mm 3	1800	80x120	15 Blatt	4,00	15	20%	50	25%	200	30%	4313G		
				70x100	20 Blatt	3,10	20	20%	80	25%	200	30%	4313		
				60x80	20 Blatt	2,30	20	20%	100	25%	500	30%	C60x80		
				50x70	20 Blatt	1,80	20	20%	100	25%	500	30%	C50x70		
				40x50	20 Blatt	1,15	20	20%	100	25%	500	30%	C40x50		
				35x50	20 Blatt	1,00	20	20%	100	25%	500	30%	C35x50		
30x40	20 Blatt	0,75	20	20%	100	25%	500	30%	C30x40						
	Selbstklebender weisser Karton aus Holzstoff. Permanenter Acrykleber. neutraler pH-Wert 7.0. Produktion Crescent. Er wird zum Kleben von Fotos, Drucken und Postern ohne Klebstoff und ohne Vakuumpresse verwendet. Gebrauchsanweisung: - Schneiden Sie den Karton auf die gewünschte Größe zu - Entfernen Sie das Schutzpapier - Bringen Sie den Druck auf der Platte an, indem Sie von der Mitte nach außen drücken, um eventuelle Luftblasen zu entfernen.	mm 0,8	600	80x120	10 Blatt	5,80	10	10%	30	15%	100	20%	SAB8		
				60x80	10 Blatt	3,30	10	10%	30	15%	100	20%	SAB8S		
		mm 1,4	990	80x120	10 Blatt	7,80	10	10%	30	15%	100	20%	SAB14		
				60x80	10 Blatt	4,30	10	10%	30	15%	100	20%	SAB14S		
		mm 2,5	2100	102x152	10 Blatt	18,50	10	10%	30	15%	100	20%	SAB25152		
				80x120	10 Blatt	11,50	10	10%	30	15%	100	20%	SAB25		
				60x80	10 Blatt	6,10	10	10%	30	15%	100	20%	SAB25S		
			Weisse Wellpappe Doppelwelle. Leicht aber steif. Lässt sich leicht schneiden. Keine Mindestmenge bei Selbstabholung.	mm 3	940	80x120	40 Blatt	2,00	5	10%	40	15%	100	20%	380120
60x80	40 Blatt					1,30	5	10%	40	15%	100	20%	36080		
mm 5	1000			120x160	100 Blatt	4,20	5	10%	25	15%	100	20%	4354		
				100x140	25 Blatt	3,00	5	10%	25	15%	100	20%	4351		
				80x120	30 Blatt	2,10	5	10%	25	15%	100	20%	4353		
				70x100	30 Blatt	1,50	5	10%	25	15%	100	20%	4357		
	Weiß beschichteter Karton Weißer Karton gepaart mit seidenmattem weißem Papier auf einer Seite und weißem polybeschichtetem Papier auf der anderen Seite. Gute Ebenheit und feuchtigkeitsunempfindlich. Besonders geeignet zum Verschließen der Rahmenrückseite. Der Karton nimmt nämlich die Feuchtigkeit der Wand, an der der Rahmen aufgehängt ist, nicht auf, quillt daher nicht auf und wellt sich nicht.	mm 0,5	350	72x102	50 Blatt	1,10	10	10%	50	15%	200	20%	4355		
		mm 0,5	350	80x120	50 Blatt	1,35	10	10%	50	15%	200	20%	4358		
	Wellpappe "Corri-Cor" Doppelwellige, mit Kraftpapier überzogene Pappe. Mit Kalziumkarbonat gepuffert, pH-neutral. Leicht aber steif.	einfach	mm 2,4	680	91x122	20 Blatt	4,10	5	10%	20	15%	100	20%	MK1	
					61x91	20 Blatt	2,50	5	10%	20	15%	100	20%	MK2	
		gegen Feuchtigkeit behandelt	mm 2,6	680	91x122	20 Blatt	5,60	5	10%	20	15%	100	20%	MK3	
					61x91	20 Blatt	3,20	5	10%	20	15%	100	20%	MK4	
	Doppelwellige Pappe "Corri-Cor" Beidseitig mit weißem Papier aus 100 % Zellulose beschichtet. Neutraler pH-Wert. Mit Kalziumkarbonat gepuffert. Geeignet für die konservierende Einrahmung.	einfach	mm 2,5	680	91x122	20 Blatt	5,30	10	10%	30	15%	100	20%	CC	
		gegen Feuchtigkeit behandelt	mm 2,5	680	91x122	20 Blatt	5,80	10	10%	30	15%	100	20%	CCWR	
		Wellpappe "Corri-Cor" Besonders geeignet für die konservierende Einrahmung. Doppelwelle aus 100 % Alphazelulose. Frei von bleichenden Zusatzstoffen.	einfach	mm 2,5	680	91x122	20 Blatt	6,80	10	10%	30	15%	100	20%	CCARC
			gegen Feuchtigkeit behandelt	mm 2,5	680	91x122	20 Blatt	7,40	10	10%	30	15%	100	20%	CCARCWR
	Weisser säurefreier Holzstoffkarton Einseitig mit säurefreier weißer Zellulosepapier beschichtet. Auf der anderen Seite braunes Kraftpapier. Säurefreier Holzstoffkern. Geeignet für die konservierende Einrahmung.			mm 2,5	1150	80x120	20 Blatt	6,10	10	15%	40	20%	100	25%	H250
						60x80	20 Blatt	3,40	10	15%	40	20%	100	25%	H249