LEISELAUF-KOMPRESSOREN

Skonto 5% bei 3 Kompressoren des gleichen Modells.

Wenn Ihr Kompressor mehr als 30 Minuten pro Stunde läuft, ist er zu klein. Vergessen Sie nicht, das Kondenswasser einmal wöchentlich zu entfernen. Unser Fachpersonal steht Ihnen für Informationen gerne zur Verfügung. Alle hier aufgeführten Kompressoren entsprechen den Normen der EU.

ABBILDUNG	BESCHREIBUNG	Anwendung	Preis	Code
	Leiselauf-Kompressor SIL-AIR 50/24 produziert von Werther - Ges. Luft pro Minute: 50 l - Tank: 24 Liter - Watt: 340 - Volt: 220 - Einphasen-Motor HP 0,5 - Maximaldruck: 8 bar - Druckmesser, 2 Ausgangshähne - Druckreduzierer mit Filter, Sicherheitsventil - automatischer Motorretter - Geräuschentwicklung: 43 Decibel - Abmessung: cm 40x40xh60 - Gewicht: Netto Kg 24 - Brutto Kg 26	Man kann gleichzeitig 1 pneumatische Heftmaschine und 3/4 pneumatische Tacker anschliessen	530	343
	Leiselauf-Kompressor SIL-AIR 100/24 von Werther produziert. - Ges. Luft pro Minute: 100 l - Tank: 24 Liter - Watt: 680 - Volt: 220 - 2 Einphasen-Motore HP 1 - Maximaldruck: 8 bar - Druckmesser - 2 Ausgangshähne - Druckreduzierer mit Filter, Sicherheitsventil - automatischer Motorretter - Geräuschentwicklung: 47 Decibel - Abmessung: cm 33x70x54 - Gewicht: Netto Kg 39 - Brutto Kg 42	Man kann entweder 1 pneumatische Heftmaschine oder 1 pneumatische Stanzmaschine oder 4/5 pneumatische Tacker anschliessen	830	3431
	Leiselauf-Kompressor SIL-AIR 100/50 produziert von Werther - Ges. Luft pro Minute: 100 l - Tank: 50 Liter - Watt: 680 - Volt: 220 - 2 Einphasen-Motore HP 1 - Maximaldruck: 8 bar - Druckmesser - 2 Ausgangshähne - Druckreduzierer mit Filter, Sicherheitsventil - automatischer Motorretter - Geräuschentwicklung: 47 Decibel - Masse: cm 33x105xh57 - Gewicht: Netto Kg 50 - Brutto Kg 57	Man kann entweder 1 pneumatische Heftmaschine oder 1 pneumatische Stanzmaschine oder 4/5 pneumatische Tacker anschliessen	970	3432
	Leislauf-Kompressor SIL-AIR 150/50 produziert von Werther - Ges. Luft pro Minute: 150 Liter - Tank 50 Liter - Watt: 1020 - Volt: 220 - 3 Einphasen-Motore HP 1 - Maximaldruck: 8 bar - Druckmesser - 2 Ausgangshähne - Druckreduzierer mit Filter, Sicherheitsventil - automatischer Motorretter - Geräuschentwicklung: 43 Decibel - Masse cm 40x86x75 cm - Gewicht: Netto Kg 75 - Brutto Kg 83	Man kann entweder 2 pneumatische Heftmaschinen, oder 1 pneumatische Stanzmaschine, oder 1 Doppelgehrungssäge, oder 5/6 pneumatische Tacker anschliessen	1.280	3433
	Leislauf-Kompressor SIL-AIR 200/100 produziert von Werther - Ges. Luft pro Minute: 200 Liter - Tank 100 Liter - Watt: 1360 - Volt: 220 - 4 Einphasen-Motore HP 1 mit Kühlrippen - Maximaldruck: 8 bar - Druckmesser - 2 Ausgangshähne - Druckreduzierer mit Filter, Sicherheitsventil - automatischer Motorretter - Geräuschentwicklung: 40 Decibel - Masse cm 40x127x65 cm - Gewicht: Netto Kg 95 - Brutto Kg 100	Man kann entweder 2 pneumatische Heftmaschinen, oder 1 pneumatische Stanzmaschine, oder 1 Doppelgehrungssäge, oder 6/7 pneumatische Tacker anschliessen	1.820	3434

ZUBEHÖR FÜR KOMPRESSOREN

Abbildung	Beschreibung		Preis	Skonto St.	Skonto %	Code
	Der Filter dient zum Filtern des Kondensats von Kompressoren		23,00	3	6%	3471
	Der Schmierstoffgeber dient dazu, die Schläuche geschmiert zu halten		30,00	3	6%	3472
	Der Filterregler dient zur Regulierung des Luftdrucks		39,00	3	6%	3473
	Das Manometer dient zur Anzeige des Luftdrucks		6,90	3	10%	3475
	Druckreduzierer ohne Filter Innendurchmesser 6 mm		26,00	3	6%	3475R
	Ausgangshahn Italia mit Feder Innendurchmesser 6 mm		9,00	3	10%	3476
	Eilkupplung Italia mit Feder Innendurchmesser 6 mm		2,20	3	10%	3477
	Bajonettanschluss mit Feder		2,30	3	10%	3478
	Eilkupplung Italia geschnitten	männlich	1,30	3	10%	3479
		weiblich	1,20	3	10%	3479F
	Verbindungsstück für Bajonettanschluß	männlich	1,90	3	10%	3480
		weiblich	1,80	3	10%	3481

Abbildung	Beschreibung		Preis	Skonto St.	Skonto %	Code
	Y-Abzweig, der dazu dient, die Druckluft auf zwei Schläuche zu verteilen.		2,90	3	10%	3483
	Bajonettkopf, geschnitten	männlich	1,80	3	10%	3484
		weiblich	2,60	3	10%	3484F
	"T"-Anschluß für Bajonettanschluß, geschnitten, männlich		5,00	3	10%	3485
	Hahn männlich-weiblich		6,20	3	10%	3486
	Teflonband zur Versiegelung von Dichtungen 12 mm x 10 m.		1,20	3	10%	348T
	Öl für Leislaufkompressor. Flasche zu 1 Liter.		11,50	3	6%	343L
	Mittel für Zerstäuber Behälter zu 1 Liter		10,50	3	6%	3487
	Spiralschlauch, ohne Anschlüsse. Länge 30 m		46,00	3	6%	349
	Spiralschlauch, mit Bajonettanschluß	Länge 5 mt	11,00	3	6%	348R5
		Länge 12 mt	14,00	3	6%	348R12
	Schlauch für Druckluft Äusserer Ø mm 8 Innerer Ø mm 6 Ohne Anschlusse	Pack. 10 m	13,50	3	10%	3488D
		Pack. 50 m	52,00	3	10%	3488F
		Pack.100 m	97,00			3488C