




















Wenn Ihr Kompressor mehr als 30 Minuten pro Stunde läuft, ist er zu klein. Vergessen Sie nicht, das Kondenswasser einmal wöchentlich zu entfernen. Unser Fachpersonal steht Ihnen für Informationen gerne zur Verfügung. Alle hier aufgeführten Kompressoren entsprechen den Normen der EU.

ABBILDUNG	BESCHREIBUNG	Anwendung	Preis	Code
	Leiselauf-Kompressor SIL-AIR 50/24 produziert von Werther - Ges. Luft pro Minute: 50 l - Tank: 24 Liter - Watt: 340 - Volt: 220 - Einphasen-Motor HP 0,5 - Maximaldruck: 8 bar - Druckmesser, 2 Ausgangshähne - Druckreduzierer mit Filter, Sicherheitsventil - automatischer Motorretter - Geräuschentwicklung: 43 Decibel - Abmessung: cm 40x40xh60 - Gewicht: Netto Kg 24 - Brutto Kg 26	Man kann gleichzeitig 1 pneumatische Heftmaschine und 3/4 pneumatische Tacker anschliessen	510	343
	Leiselauf-Kompressor SIL-AIR 100/24 von Werther produziert. - Ges. Luft pro Minute: 100 l - Tank: 24 Liter - Watt: 680 - Volt: 220 - 2 Einphasen-Motore HP 1 - Maximaldruck: 8 bar - Druckmesser - 2 Ausgangshähne - Druckreduzierer mit Filter, Sicherheitsventil - automatischer Motorretter - Geräuschentwicklung: 47 Decibel - Abmessung: cm 33x70x54 - Gewicht: Netto Kg 39 - Brutto Kg 42	Man kann entweder 1 pneumatische Heftmaschine oder 1 pneumatische Stanzmaschine oder 4/5 pneumatische Tacker anschliessen	830	3431
	Leiselauf-Kompressor SIL-AIR 100/50 produziert von Werther - Ges. Luft pro Minute: 100 l - Tank: 50 Liter - Watt: 680 - Volt: 220 - 2 Einphasen-Motore HP 1 - Maximaldruck: 8 bar - Druckmesser - 2 Ausgangshähne - Druckreduzierer mit Filter, Sicherheitsventil - automatischer Motorretter - Geräuschentwicklung: 47 Decibel - Masse: cm 33x105xh57 - Gewicht: Netto Kg 50 - Brutto Kg 57	Man kann entweder 1 pneumatische Heftmaschine oder 1 pneumatische Stanzmaschine oder 4/5 pneumatische Tacker anschliessen	970	3432
	Leiselauf-Kompressor SIL-AIR 150/50 produziert von Werther - Ges. Luft pro Minute: 150 Liter - Tank 50 Liter - Watt: 1020 - Volt: 220 - 3 Einphasen-Motore HP 1 - Maximaldruck: 8 bar - Druckmesser - 2 Ausgangshähne - Druckreduzierer mit Filter, Sicherheitsventil - automatischer Motorretter - Geräuschentwicklung: 43 Decibel - Masse cm 40x86x75 cm - Gewicht: Netto Kg 75 - Brutto Kg 83	Man kann entweder 2 pneumatische Heftmaschinen, oder 1 pneumatische Stanzmaschine, oder 1 Doppelgehrungssäge, oder 5/6 pneumatische Tacker anschliessen	1.300	3433
	Leiselauf-Kompressor SIL-AIR 200/100 produziert von Werther - Ges. Luft pro Minute: 200 Liter - Tank 100 Liter - Watt: 1360 - Volt: 220 - 4 Einphasen-Motore HP 1 mit Kühlrippen - Maximaldruck: 8 bar - Druckmesser - 2 Ausgangshähne - Druckreduzierer mit Filter, Sicherheitsventil - automatischer Motorretter - Geräuschentwicklung: 40 Decibel - Masse cm 40x127x65 cm - Gewicht: Netto Kg 95 - Brutto Kg 100	Man kann entweder 2 pneumatische Heftmaschinen, oder 1 pneumatische Stanzmaschine, oder 1 Doppelgehrungssäge, oder 6/7 pneumatische Tacker anschliessen	1.850	3434

ZUBEHÖR FÜR KOMPRESSOREN

Abbildung	Beschreibung	Preis	Skonto		Code	Abbildung	Beschreibung	Preis	Skonto		Code
			St.	%					St.	%	
	Filter	19,00	3	6%	3471		Zentrale V-Ableitung männlich	2,90	3	10%	3483
	Schmierer	28,00	3	6%	3472		Bajonettkopf, geschnitten	männlich 1,80 weiblich 2,60	3	10%	3484 3484F
	Regulierfilter	36,00	3	6%	3473		"T"-Anschluß für Bajonettanschluß, geschnitten, männlich	5,00	3	10%	3485
	Manometer	6,90	3	10%	3475		Hahn männlich-weiblich	6,20	3	10%	3486
	Druckreduzierer ohne Filter	23,00	3	6%	3475R		Teflonband zur Versiegelung von Dichtungen 12 mm x 10 m.	1,20	3	10%	348T
	Ausgangshahn Italia mit Feder	8,60	3	10%	3476		Öl für Leiselaufkompressor. Flasche zu 1 Liter.	11,00	3	6%	343L
	Eilkupplung Italia mit Feder	2,20	3	10%	3477		Mittel für Zerstäuber Behälter zu 1 Liter	10,50	3	6%	3487
	Bajonettanschluss mit Feder	2,00	3	10%	3478		Spiralschlauch, ohne Anschlüsse. Länge 30 m	41,00	3	6%	349
	Eilkupplung Italia geschnitten	männlich 1,20 weiblich 1,20	3	10%	3479 3479F		Spiralschlauch, mit Bajonettanschluß	Länge 5 mt 11,00 Länge 12 mt 14,00	3	6%	348R5 348R12
	Verbindungsstück für Bajonettanschluß	männlich 1,80 weiblich 1,80	3	10%	3480 3481		Schlauch für Druckluft Ausserer Ø mm 8 Innerer Ø mm 6 Ohne Anschlüsse	Pack. 10 m 13,50 Pack. 50 m 57,00 Pack. 100 m 104,00	3	10%	3488D 3488F 3488C